

BeA

Industrijski uvrtač za šaržirane gipskartonske i vijke za drvo od 16-75 mm

Industrijska pouzdanost na najvišoj razini - BeA industrijski uvrtači za šaržirane vijke. Optimalni uspostavljen odnos kvalitete nastavka za šaržirane vijke i samih šaržiranih vijaka. Najbolji i najbrži učinci uvrtanja vijaka dan za danom.

Primjena:

Gipskartonske, gipsvlaknaste (Fermacell) ploče na metalne profile (nosače), drvene nosače, drvo na drvo, drvene ploče na metalne nosače (profile) ili drvenu podkonstrukciju, izradu podova, spajanje raznih drvenih elemenata sanduka i sl...

Branša: Suha izgradnja gipskarton. pločama, unutr. uređenje, izrada montažnih kuća, izgradnja drvetom, drv. ambalaža...



Industrijski uvrtači za šaržirane vijke:
SC55/2500FC
SC55/4000FC

Proizvod :

Industrijski uvrtači za šarž. vijke:



Br. okretaja 2.500, za vijke od 16-55mm	SC55/2500FC	
Artikal-Br.:	12600038	
Br. Okretaja 4.000, za vijke od 16-55mm	SC55/4000FC	
Artikal-Br.:	12600034	
Dužina / Težina:	380mm / 1,8kg	

Industrijski uvrtač za šarž. vijke sa produžetkom



Br. okretaja 2.500, za vijke od 16-75mm	SC75/2500WS	
Artikal Br.:	12600039	
Br. okretaja 4.000, za vijek von 16-55mm	SC55/4000WS	
Artikal-Br.:	12600035	
Dužina sa produžetkom / Težina:	900mm / 2,8kg	

Uvrtači -pogoni:

*) razlikuju se u primjeni (vidi dolje):

*) **DW 263K:** Br. okretaja: 0-2.500/min, Watt: 540, Volt: 230, Nm: 14,5
Vijci od ca. 40 mm na više, za spajanje gipskartonskih /Gipsvlaknastih/ Drvenih ploča na drvo, zahtijevaju pogon sa većom snagom.

*) **DW 274-QS:** Br. okretaja: 0- 4.000/min, Watt: 540, Volt: 230, Nm: 10,0
Vijci za spajanje gipskartonskih / gipsvlaknastih / drvenih ploča na metal, zahtijevaju pogon sa većim br. okretaja .

Dužina strujnog kabla: 4,0m

DW 263K / DW 274-QS imaju ugrađeni specijalni adapter, tako da se uvrtači mogu koristiti samo za šaržirane vijke!

Bit:



Bit, 155mm, za uvrtač za vijke SC55..	Bit-SC55/PH2	
Artikal-Br..	14507953	
Bit, 178mm, za uvrtač za vijke SC75..	Bit-SC75/PH2	
Artikal-Br.	14508002	



Industrijski uvrtač za šarž. vijke sa produžetkom:
SC75/2500WS
SC55/4000WS

Predmontirani adapter, za DW 263K/ DW274-QS



Prednosti:
SC75/2500WS i SC55/4000WS
Mogu se koristiti i bez produžetka!
Dugačka vodilica za vijke omogućava precizno uvrtnje vijaka od ~ 45 mm.na više



Alati odgovaraju EG normama o strojogradnji (89/392 EWG).



Podovi
SC 55/4000WS -
Može se koristiti
i bez produžetka









Zidovi: SC55/4000FC

Stropovi: SC55/4000FC

O.M.S. d.o.o.
A. Šenoje 23
HR-10290 Zaprešić

Tel: +385 1 3310 475
Fax: +385 1 3354 857
www.oms-hr.com
www.bea-group.com



Art.-Br.	Šaržirani vijci (50 vijaka u jednom štapu)	Žica Ø, mm	Paketić Mille	Karton Mille	Paleta Mille	Karton kg
	Gipskartonski vijci: sivo fosfatirani-nauljeni, Trompetenkopf, oštri vrh Primjena: Gipskartonske ploče na metalne nosače do 0,7 mm, prema DIN 18182- 2					
10600212	SC 39x25 Gipskartonski vijci , PH2, Fini navoj.	2,8	1,0	10	180	23,3
10600213	SC 39x30 Gipskartonski vijci , PH2, Fini navoj.	2,8	1,0	10	180	27,9
10600214	SC 39x35 Gipskartonski vijci , PH2, Fini navoj	2,8	1,0	10	180	27,9
10600215	SC 39x40 Gipskartonski vijci , PH2, Fini navoj	2,8	1,0	10	180	29,9
10600216	SC 39x45 Gipskartonski vijci , PH2, Fini navoj	2,8	1,0	10	180	32,7
10600217	SC 39x55 Gipskartonski vijci , PH2, Fini navoj	2,8	0,8	8	144	30,0
	Gipskartonski vijci: sivo fosfatirani, Trompetenkopf, oštri vrh Primjena: Gipskartonske ploče na drvene letve / OSB i ostale drvene ploče, DIN 18182-2					
10600221	SC 39x25 Gipskartonski vijci, PH2, Grubi navoj.	2,8	1,0	10	180	25,7
10600222	SC 39x30 Gipskartonski vijci, PH2, Grubi navoj	2,8	1,0	10	180	25,7
10600273	SC 39x32 Gipskartonski vijci, PH2, Grubi navoj	2,8	1,0	10	180	25,7
10600223	SC 39x35 Gipskartonski vijci, PH2, Grubi navoj	2,8	1,0	10	180	27,9
10600224	SC 39x40 Gipskartonski vijci, PH2, Grubi navoj	2,8	1,0	10	180	29,9
10600225	SC 39x45 Gipskartonski vijci, PH2, Grubi navoj	2,8	1,0	10	180	32,7
10600226	SC 39x55 Gipskartonski vijci, PH2, Grubi navoj	2,8	0,8	8	144	30,0
	Gipsvlaknasti vijci (Fermacel): sivo fosfatirani, nauljeni, mala ravna glava sa 4 utora Primjena: Gipsvlaknaste ploče na drvene / metalne profile(do 0,7mm debljine metala)					
10600227	SC 39x22 Gipsvlaknasti vijci, PH2, Fini navoj	3,0	1,0	10	180	20,7
10600228	SC 39x30 Gipsvlaknasti vijci, PH2, Fini navoj	3,0	1,0	10	180	27,2
	Gipsvlaknasti vijci (Fermacel): sivo fosfatirani-nauljeni, mala ravna glava s 4 utora Primjena: Gipsvlaknatice na metalne profile (2,0mm debljine metala)					
10600291	SC 35x25 Gipsvlaknasti vijci, PH2, Teks-Bor vrh	3,0	1,0	10	180	27,2
	Gipskartonski vijci: sivo-fosfatirani, nauljeni, Trompetenkopf, Fini navoj Primjena: Gipskartonske ploče na metalne profile (do 2,0mm deblj. Metal.), DIN 18182-2					
10600232	SC 35x35 Gipskartonski vijci, PH2, Teks-Bor vrh	2,8	1,0	10	180	28,2
	Vijci za drvo: mala ravna glava s 4 utora, Hi-Lo navoj, Dijamantni vrh Primjena: spajanje drva na drvo, drva na drvene ploče					
10600234	SC 42x25 Vijci za drvo, PH2, sivo fosfatirani	3,0	1,0	10	180	24,2
10600236	SC 42x35 Vijci za drvo, PH2, sivo fosfatirani	3,0	1,0	10	180	29,7
10600238	SC 42x45 Vijci za drvo, PH2, sivo fosfatirani	3,0	1,0	10	180	35,1
10600239	SC 42x55 Vijci za drvo, PH2, sivo fosfatirani	3,0	0,8	8	144	35,1
10600240	SC 42x30 Vijci za drvo, PH2, žuto pocinčani	3,0	1,0	10	180	29,7
10600241	SC 42x35 Vijci za drvo, PH2, žuto pocinčani	3,0	1,0	10	180	29,7
10600242	SC 42x40 Vijci za drvo, PH2, žuto pocinčani	3,0	1,0	10	180	31,5
10600244	SC 42x55 Vijci za drvo, PH2, žuto pocinčani	3,0	0,8	8	144	35,1

Test otpornosti u soli: Sivo fosfatirani vijci = 72 sata; žuto pocinčani vijci = 100 sati

Vijci iznad 55 mm do 75 mm dužine na upit

BeA šaržirani vijci odgovaraju za upotrebu: Hilti, DuroSpin/Spinco, Spit, Espin, Hilti, Drobna, Makita